

Primer

Primer Acrilico consolidante ad alta penetrazione, incolore, per esterni, a base di speciali resine acriliche. Impiegato come Primer per l'applicazione di pitture Acriliche o cicli di Rivestimenti Acrilici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente maturo e asciutto.

LAVORAZIONE E POSA:

Il prodotto si presenta come un liquido dal colore lattiginoso, diluire in rapporto 1:1 con acqua pulita e applicare ad una sola mano a rullo, pennello o spruzzo.

RESA:

mq 150/200 c.ca per latta.

AVVERTENZE:

Non applicare su supporti intrisi d'acqua o dove è stata accertata la presenza di umidità di risalita o da infiltrazione.

Non applicare a temperature $<+5^{\circ}\text{C}$ e $>+30^{\circ}\text{C}$ e/o sotto pioggia battente.

Proteggere il rivestimento fresco dalle condizioni limite ($<+5^{\circ}\text{C}$ e $>+30^{\circ}\text{C}$) e dalla pioggia battente, usare il prodotto allo stato originario senza aggiunte di altri prodotti.

FORNITURA E CONSERVAZIONE:

Fornito in secchielli da lt 15.

Conservazione: 24 mesi in confezioni integre e al riparo da fonti di calore e/o sbalzi termici e luce solare diretta.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico:	1,010 Kg./Lt.
Viscosità:	liquido.
Essiccazione:	
asciutto al tatto:	circa 30' a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%);
asciutto in profondità:	circa 24 ore a 20°C (umidità relativa inferiore al 60%).
Temperatura di applicazione:	da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$.

I dati riportati nella presente scheda sono relativi a valori riscontrati nelle prove di laboratorio (condizioni T=22 C U=65%
Condizioni limite di cantiere potrebbero provocare alterazioni significative dei valori.